

Bactogal® Oxogen

Activateur de détergence et de décontamination

Caractéristiques : Bactogal® Oxogen est une solution à base de peroxyde d'hydrogène concentré. Son pouvoir oxydant fort détruit la matière organique.

En association avec un alcalin, Bactogal® Oxogen accroît le pouvoir détergent vis-à-vis de la matière organique (couleur, tanins). Bactogal® Oxogen peut être utilisé aussi en phase de décontamination après nettoyage. C'est donc un produit alternatif à l'emploi du chlore.

Bactogal® Oxogen est conforme à la législation concernant le nettoyage et la désinfection des récipients en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/99).

Bactogal® Oxogen répond aux exigences de l'annexe VII du règlement (CE) N°889/2008 et de l'annexe II de l'arrêté "CC-FR Production biologique" du 05/01/2010, pour les produits de nettoyage et de désinfection utilisables en agriculture biologique.

Propriétés physico-chimique :

- Aspect : liquide limpide, odeur oxygénée
 - Densité à 20 °C : 1,132
 - pH : < 4,5
 - Teneur en oxygène actif : 130 volumes
 - Température de gel : inférieure à -15 °C
-

Mode d'emploi : Bactogal® Oxogen peut s'utiliser en association avec un alcalin (Bactogal® Noble Fort, Bactogal® Bois) pour le nettoyage et la décontamination des matériels et locaux.

Mise en œuvre: Préparer le volume d'eau nécessaire au nettoyage. Incorporer le produit alcalin puis Bactogal® Oxogen dans les proportions définies (utiliser la solution dans les 2 heures).

Important : Bactogal® Oxogen doit obligatoirement être incorporé avec précaution, après dilution du produit alcalin. Ne jamais mélanger les deux produits à l'état pur (réaction exothermique)

Mode d'application : circulation, trempage ou aspersion.

Doses moyennes d'emploi

- Nettoyage matériels de réception, pressoirs mécaniques :
Bactogal® Noble Fort : 5 à 10 % + Bactogal® Oxogen : 5 à 10 %
- Nettoyage pressoirs à membrane, cuverie, circuits, sols :
Bactogal® Noble Fort : 3 à 5 % + Bactogal® Oxogen : 3 à 5 %
- Déroussage/décontamination des barriques et du matériel vinaire en bois :
Bactogal® Bois : 0,5 à 1 % + Bactogal® Oxogen : 2 à 3 %

Temps de contact : matériels : 15 à 20 mn - circuits : 10 à 15 mn.

Rinçage : à l'eau potable.

Contrôle de l'eau de rinçage si utilisation seule : iodure de potassium (jaune-marron → incolore)

Compatibilité : déconseillé sur acier ordinaire, cuivre et alliages légers.

Précautions d'emploi (consulter la fiche de données de sécurité) :

- Produit corrosif : porter des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.
 - En cas de contact avec la peau, les yeux, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin
 - En dehors de nos préconisations, ne pas mélanger avec d'autres produits.
-

Conditionnement : Bidon de 24 kg.

Conservation : Stocker dans un local frais.